

TTB4500 100S

A BATTERIES

AUTOLAVEUSE À BATTERIES

Fiche Technique

- Autolaveuse équipée de batteries 100Ah avec chargeur intégré pour une grande autonomie.
- Système de réglage de pression de brosse pour adapter la machine au type de sol travaillé.
- L'ensemble moteur/brosse/raclette restitué des sols propres et secs (le suceur parabolique à lèvres polyuréthane est flottant).
- Très simple d'utilisation, elle est un outil rentable et fiable.
- Batteries gel 24 V sans entretien et sans cycle de charge (charge libre).

TTB4500 100S - Réf. 776086



| DONNEES TECHNIQUES | TTB4500/100S Réf 776086 |
|---|----------------------------|
| Vitesse Maxi (km/h) | 5 km/h |
| Source d'alimentation (V / Ah) | 24V/100 Ah |
| Indice de protection (électricité) | III |
| Débit d'air (L/sec) | 35 L/sec |
| Dépression (mm/CE) | 1300 mm/CE |
| Niveau sonore à 1,5m (dBA) | 65 dBA |
| Rendement théorique (m ² /h) | 1900 m ² /h |
| Rendement effectif (m ² /h) | 1300 m ² /h |
| Largeur de travail (mm) | 500 mm |
| Largeur de l'embouchure d'aspiration | 850 mm |
| Réservoir solution (L) | 40L |
| Réservoir récupération (L) | 41L |
| Diamètre Brosse / cylindre | 500mm |
| Diamètre Disques | 460mm |
| Pression de brosse (Kg) | 40 Kg |
| Vitesse de brossage (trs/mn) | 120 trs/mn |
| Poids net - à vide (Kg) | 126 Kg |
| Poids Brut - avec liquide (Kg) | 166 Kg |
| Nombre de brosses | 1 |
| Puissance moteur Brosse (W) | 24V / 400W |
| Puissance moteur d'aspiration (W) | 24V / 400W |
| Puissance moteur de traction (W) | - |
| Flux d'eau (L/mn) | 0 à 2 L/min |
| Dimensions (mm) | 1150x1030x850 |
| Electrovanne | OUI |
| Autonomie | 2H30 |
| Temps de charge | 8/10 Heures |
| Type chargeur | INTERNE |
| Type de batteries | GEL |
| Fonction BOOSTER | NON |

Accessoires inclus :

606703 Brosse verte polypropylène dia. 500 mm
230108 Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)

Accessoires en option :

606706 Plateau support disque dia. 460 mm
606072 Jeu de 2 lames suceur polyuréthane
220410 Câble de charge pour batteries long. 2 mètres



NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier - EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62 - www.numatic.fr

Distribué par :